



Architektonische Anstrahlung auf höchstem Niveau

Architectural MSD

Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Vorteile

- Hohe Lichtabstrahlung
- Geringe Betriebskosten
- Exzellente Farben

Merkmale

- Lange Lebensdauer
- Kompakter Lichtbogen
- Ausgezeichnete Farbeigenschaften
- Beliebige Brennstellung

Anwendung


- Architektonische Beleuchtung
- Studio- und Discobeleuchtung

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Architectural MSD

Versions






XPPR XDMSD 0013



XPPR XDMSD 0006

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42,5	14,0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/8		mm			mm			mm	
MSD	40 mm	10,0	84 mm	86 mm	85	175 mm	54 mm	53	52 mm
700.1CT/3		mm			mm			mm	

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/16		mm			mm			mm	

Architectural MSD

Allgemeine Informationen

Betriebsstellung UNIVERSAL

Lichttechnische Daten

Farbcode -

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Socket
91135000	MSD 1200 1CT/3	G22
91648500	MSD 575 HR 1CT/8	G22

Order Code	Full Product Name	Socket
91755000	MSD 575 1CT/16	GX9.5
91129900	MSD 700 1CT/3	G22

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste			Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)		
91135000	MSD 1200 1CT/3	6000 K	73	92.000 lm	
91648500	MSD 575 HR 1CT/8	6000 K	75	47.000 lm	

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste			Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)		
91755000	MSD 575 1CT/16	6000 K	72	43.000 lm	
91129900	MSD 700 1CT/3	5900 K	75	49.000 lm	

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
91135000	MSD 1200 1CT/3	13,8 A	1.200 W
91648500	MSD 575 HR 1CT/8	6,95 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
91755000	MSD 575 1CT/16	7,6 A	575 W
91129900	MSD 700 1CT/3	11 A	700 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
91135000	MSD 1200 1CT/3	Nein
91648500	MSD 575 HR 1CT/8	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
91755000	MSD 575 1CT/16	Nein
91129900	MSD 700 1CT/3	Ja

