



# Maxos fusion

## LL546T 9 WH

Maxos fusion Rail – Durchgangsverdrahtung 7- & 2polig. – Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Lichtquelle austauschbar	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
Elektrischer Anschluss	Interner Anschluss
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	F [ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen]
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Garantiedauer	5 Jahre
Material	Stahl
EU RoHS-konform	Ja
Winkel	-


Zubehörfarbe	Weiß
Produktfamiliencode	LL546T [ Maxos fusion Rail]
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 230 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Verdrahtungsoption	9 [ Durchgangsverdrahtung 7- & 2polig.]
Mechanische Kenndaten	
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Gesamte Länge	4552 mm
Gesamte Breite	63 mm
Gesamte Höhe	43 mm
Farbe	Weiß

# Maxos fusion

<b>Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)</b>	43 x 63 x 4552 mm (1.7 x 2.5 x 179.2 in)	<b>Bestell-Produktname</b>	LL546T 9 WH
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>		<b>EAN/UPC - Produkt</b>	8718699434496
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20 [ Fernhalten von Fingern]	<b>Bestellcode</b>	43449699
<b>Schlagfestigkeit (IK)</b>	IK02 [ IK02]	<b>Anzahl pro Verpackung</b>	1
<b>Anwendungsparameter</b>		<b>SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton</b>	10
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-10 bis +35 °C	<b>SAP-Material</b>	910925864650
<b>Produktcode</b>		<b>Nettogewicht (Einzelteil)</b>	6,010 kg
<b>Gesamt-Produktcode</b>	871869943449699		



## Abmessungsskizzen



LL546T 9 WH

