



Plusline Halogenstab lang

Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

PlusLine Halogenstäbe bieten maximale Lichtabstrahlung zum Erhellern von großen Flächen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	R7S [R7s]
Betriebsstellung	P4 [Horizontal +/-4°]
Nennlebensdauer (Nom)	2000 h
Schaltzyklus	8000X

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	33000 lm
Nennlichtstrom (Nom)	33000 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2900 K
Nennlichtausbeute (nom.)	22 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	1500,0 W
Lampenstrom (Nom)	6,52 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	1

Spannung (Nom)	230 V
----------------	-------

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	C
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1500 kWh

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	900 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150049435101
Bestell-Produktname	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500494351
Bestellcode	49435101

Plusline Halogenstab lang

Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	923932243203
Nettogewicht (Einzelteil)	0,021 kg

ILCOS-Code	HDG//RS-1500-230-R7s-250,7
------------	----------------------------

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

DEBig 1500W R7s 230V T11 CL

