



Plusline Halogenstab 78mm

Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Spannung (Nom)	
Sockel	R7S [R7s]	230 V	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]	Dimmen	
Nennlebensdauer (Nom)	2000 h	Dimmbar	Ja
Schaltzyklus	8000X	Mechanische Kenndaten	
Lichttechnische Daten		Kolbenausführung	Klar
Lichtstrom (Nom)	2220 lm	Sockelinformation	18
Nennlichtstrom (Nom)	2220 lm	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2900 K	Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Nennlichtausbeute (nom.)	18,5 lm/W	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	120 kWh
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100	Anforderungen an das Leuchtendesign	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %	Kolbentemperatur (max.)	900 °C
Elektrische Kenndaten		Quetschungstemperatur (max.)	350 °C
Power (Rated) (Nom)	120 W	Produktdaten	
Lampenstrom (Nom)	0,52 A	Gesamt-Produktcode	872790085223300
Startzeit (Nom)	0,0 s	Bestell-Produktname	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	instant full light	EAN/UPC - Produkt	8727900852233
Leistungsfaktor (Nom)	1	Bestellcode	85223300

Plusline Halogenstab 78mm

Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
SAP-Material	924587244210

Nettogewicht (Einzelteil)	7,000 g
---------------------------	---------

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

DEComp 78mm 2y 120W R7s/18 230V T11 CL

