



Kapseln LV 3000 h

Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Niedervolt-Halogen-Capsules. Ideale Lösung für kleine, dekorative Leuchten. UV-Schutzglasfilter und Niederdruckfüllung ermöglichen den Einsatz ohne Glasabdeckung. Die kompakte Halogenstiftsockellampe strahlt über ihre lange Nutzlebensdauer brillantes Weißlicht ab.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	GY6.35 [GY6.35]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Nennlebensdauer (Nom)	3000 h
Schaltzyklus	12000X

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	500 lm
Nennlichtstrom (Nom)	500 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	20 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	25,0 W
Lampenstrom (Nom)	2,083 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	instant full light s
Leistungsfaktor (Nom)	1
Spannung (Nom)	12 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar


Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	25 kWh

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	900 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869682780200
Bestell-Produktname	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
EAN/UPC - Produkt	8718696827802
Bestellcode	82780200
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
SAP-Material	925723617101
Nettogewicht (Einzelteil)	0,003 kg

Kapseln LV 3000 h

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

EcoHalo Capsule Gy6.35 12v25w CL B3000

