



Accentline

Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Der Accentline Niedervolt-Halogenbrenner ist die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten, die mit hellem, funkelnden Halogenlicht Ihre Objekte in den Mittelpunkt rücken. Die dichroitische Beschichtung verhindert dabei Wärmeübertragung auf das beleuchtete Objekt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Socket	GU5.3 [GU5.3]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	4000 h
Nennlebensdauer (Nom)	4000 h
Schaltzyklus	16000X

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °
Lichtstrom (Nom)	680 lm
Lichtstärke (max.)	1500 cd
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Lichtstrom im 90° Winkel	680 lm

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	50 W
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	instant full light s
Spannung (Nom)	12 V

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	53 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869658845100
Bestell-Produktname	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/ 10X5F
EAN/UPC - Produkt	8718696588451
Bestellcode	58845100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
SAP-Material	926000850063
Nettogewicht (Einzelteil)	0,006 kg

Accentline


Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

MR16 4000h 12V 50W 36D GU5.3

Photometrische Daten



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

