



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichttechnische Daten	
Socket	E27 [E27]	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]	Restlichtstrom 12000 Std. (Nom)	82 %
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom.)	9000 h	Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	94 %
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.)	5500 h	Restlichtstrom 4000 Std. (Nom)	90 %
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom.)	12000 h	Mittlerer Lichtstrom	2040 lm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h	Farbkoordinate X (Nom)	0,437
Schaltzyklus	1350X	Farbkoordinate Y (nom.)	0,400
		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
		Nennlichtausbeute (nom.)	60 lm/W
		Farbwiedergabeindex (min.)	88
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	91
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
		Lichtstrom im 90° Winkel	2050 lm

MASTERCoulour CDM-R Elite

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Zündspannung (min.)	198 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	15 min
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	120 s
Zündzeit (max.)	30 s
Spannung (max.)	96 V
Spannung (min.)	80 V
Spannung (Nom)	88 V

Dimmen

Dimmbar	Nein
Anlaufzeit 90 % Lichtleistung (max.)	3 min

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	4,7 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh
---------------------------------	--------

Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	300 °C
Sockettemperatur (max.)	200 °C

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829165155000
Bestell-Produktname	MASTERCoulour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D
EAN/UPC - Produkt	8718291651550
Bestellcode	65155000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	928050200630
Nettogewicht (Einzelteil)	0,112 kg
ILCOS-Code	MRS/UB-35/930-H-E27-63.5/96/10


Abmessungsskizzen

D


Product	D (max)	C (max)
MASTERCoulour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	65 mm	95 mm

CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Photometrische Daten



LDLD_CDM-R-E_0015-Light distribution diagram



MASTERC colour CDM-R Elite

Lebensdauer

